



## Технические параметры

Наименование	Значение
Мак толщина реза, мм	23
Мак ток резки, А	80
ПВ %	60
Охлаждение	воздушное
Возбуждение дуги	высокочастотное (HF)
Управление	кнопка
Подключение	Евро адаптер
Расход газа, л/мин	155
Давление воздуха, атм	4,5 - 5,0
Длина кабеля, м	5 / 6 / 8

## Расходные комплектующие

№	Наименование	Артикул (аналог)	Кол-во шт. в упаковке
1	Рукоятка AFP-80 в сборе		1
1.1	Корпус рукоятки AFP-80 Flame		1
1.2	Пружина рукоятки		1
2	Катод FP-80	TET02033	10
3	Сопло 1,3mm (63A) FP-80	TET01310	10
	Сопло 1,5mm (80A) FP-80	TET01512	10
	Сопло 1,7mm (100A) FP-80	TSM06626	10
4	Насадка защитная FP-80	TGN02004	1
5	Центральный кабельный коннектор	FY0023	1

ДЛЯ ПРОДЛЕНИЯ СРОКА СЛУЖБЫ И ИСПРАВНОЙ РАБОТЫ ГОРЕЛКИ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ РАСХОДНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ТОРГОВОЙ МАРКИ «MTL»