



Технические параметры

Наименование	Значение
Мак толщина реза, мм	14
Мак ток резки, А	40
ПВ %	60
Охлаждение	воздушное
Возбуждение дуги	высокочастотное (HF)
Управление	кнопка
Подключение	3/8G, 2pin
Расход газа, л/мин	120
Давление воздуха, атм	4,5 - 5,0
Длина кабеля, м	5 / 6 / 8

Расходные комплектующие

№	Наименование	Артикул (аналог)	Кол-во шт. в упаковке
1	Рукоятка FP-31 в сборе		1
1.1	Рукоятка FP-31 с кнопкой Flame		1
1.2	Головка плазматрона FP-31	20072	1
2	Катод FP-31	18205	10
3	Катод удлиненный FP-31	19683	10
4	Диффузор FP-31 4 отв.	18785	10
5	Диффузор FP-31 6 отв.	20463	10
6	Сопло стандартное FP-31 (30A)	18866	10
7	Сопло удлиненное FP-31 (30A)	19682	10
	Сопло удлиненное FP-31 (50A)	20079	10
8	Насадка защитная FP-31	18204	10

ДЛЯ ПРОДЛЕНИЯ СРОКА СЛУЖБЫ И ИСПРАВНОЙ РАБОТЫ ГОРЕЛКИ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ РАСХОДНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ТОРГОВОЙ МАРКИ «MTL»