



Технические параметры

Макс толщина реза, мм	23
Макс ток резки, А	80
ПВ %	60
Охлаждение	воздушное
Возбуждение дуги	высокочастотное
Управление	кнопка
Подключение	M16*1,5 + 2 pin или Евро адаптер
Расход газа, л/мин	140
Давление воздуха, атм	4,5 - 5,0
Длина кабеля, м	5 / 6

Расходные комплектующие

№	Наименование	Артикул (аналог)	Кол-во шт. в упаковке
1	Рукоятка MP-80		1
	Курок плазматрона MP-80		10
2	Головка плазматрона MP-80		1
3	Катод MP-80	TET02033	10
4	Сопло 1,1 mm MP-80	TET01110	
	Сопло 1,3 mm MP-80	TET01310	
	Сопло 1,5 mm MP-80	TET01512	10
	Сопло 1,7 mm MP-80	TSM06626	
5	Насадка защитная MP-80	TGN02004	10
6	Насадка роликовая MP-80	TGN02005	1
7	Центральный кабельный коннектор	FY0023	1



ДЛЯ ПРОДЛЕНИЯ СРОКА СЛУЖБЫ И ИСПРАВНОЙ РАБОТЫ ГОРЕЛКИ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ РАСХОДНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ТОРГОВОЙ МАРКИ «MTL»