



Технические параметры

Наименование	Значение
Мак толщина реза, мм	23
Мак ток резки, А	80
ПВ %	60
Охлаждение	воздушное
Возбуждение дуги	высокочастотное (HF)
Управление	кнопка
Подключение	M16*1,5+2pin / Евро адаптер
Расход газа, л/мин	160
Давление воздуха, атм	4,5 - 5,0
Длина кабеля, м	5 / 6 / 8 / 10

Расходные комплектующие

№	Наименование	Артикул (аналог)	Кол-во шт. в упаковке
1	Рукоятка AFP-81 в сборе		1
1.1	Кольцо уплотнительное FP-81		1
1.2	Диффузор внутренний FP-81	FH0560	10
1.3	Корпус рукоятки AFP-81 Flame		1
1.4	Пружина рукоятки		1
2	Катод FP-81	PR0109	10
3	Диффузор FP-81	PE0107	1
4	Сопло 1,0mm (50A) FP-81	PD0105-10	10
	Сопло 1,1mm (70A) FP-81	PD0105-11	10
	Сопло 1,2mm (80A) FP-81	PD0105-12	10
5	Насадка защитная FP-81	PC0115	1
6	Центральный кабельный коннектор	FY0023	1

ДЛЯ ПРОДЛЕНИЯ СРОКА СЛУЖБЫ И ИСПРАВНОЙ РАБОТЫ ГОРЕЛКИ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ РАСХОДНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ТОРГОВОЙ МАРКИ «MTL»