



Технические параметры

Наименование	Значение
Мак толщина реза, мм	35
Мак ток резки, А	140
ПВ %	60
Охлаждение	воздушное
Возбуждение дуги	высокочастотное (HF)
Управление	кнопка
Подключение	Евро адаптер
Расход газа, л/мин	210
Давление воздуха, атм	4,5 - 5,0
Длина кабеля, м	6 / 8 / 12

Расходные комплектующие

№	Наименование	Артикул (аналог)	Кол-во шт. в упаковке
1	Рукоятка AFP-141 в сборе		1
1.1	Кольцо уплотнительное FP-141		1
1.2	Изолятор FP-141/151		1
1.3	Диффузор внутренний FP-141/151	FH0563	10
1.4	Корпус рукоятки AFP-141 Flame		1
1.5	Пружина рукоятки		1
2	Катод FP-101/141	PR0101	10
3	Диффузор FP-101/141	PE0101	1
4	Сопло 1,1mm (60A) FP-101/141	PD0101-11	10
	Сопло 1,4mm (100A) FP-101/141	PD0101-14	10
	Сопло 1,7mm (130A) FP-101/141	PD0101-17	10
	Сопло 1,9mm (140A) FP-101/141	PD0101-19	10
5	Насадка защитная FP-141	PC0101	1
6	Центральный кабельный коннектор	FY0023	1

ДЛЯ ПРОДЛЕНИЯ СРОКА СЛУЖБЫ И ИСПРАВНОЙ РАБОТЫ ГОРЕЛКИ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ РАСХОДНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ТОРГОВОЙ МАРКИ «MTL»